

02V -2/2 MAGNETICKÝ VENTIL MS s CÍVKOU NC (NO) - Mosazný 24V/220= DC, 80-416 L/min.

Kód produktu: 34135



- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: NBR/Viton
- Médium: Voda, vzduch ... média (dle typu těsnění)
- Pracovní teplota: -10°C až +65°C
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Použití produktu: Elektromagnetický ventil bez proudu (NC) má průtočný otvor zavřený
- Vlastnosti: Průtok vody při +20°C a tlaku 1 bar na vstupu ventilu má volný výtok.
- Zkrácená poznámka: Tento ventil se zásadně expeduje s cívkou a konektorem! Montážní poloha se stojatým magnetem.

Médium pro tyto ventily: Stlačený vzduch, neutrální plyny, voda, neutrální řidká média, topný olej, jiná média v případě poptávek. Těsnění EPDM také zde nahrazuje Vitonové.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Série	Vnitřní závit	Hmotnost	Napětí	Regulace	Ventil	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
02VM2/2-M2380/24VDC-183	13 mm	-0,95-16 bar	NBR	G 3/8"	0,7 kg	24V=	55/L/min.	(NC)	ks	2 290,00 Kč	●
02V-MS-2C-1/2-12VDC-183	13 mm	0,3-16 bar	NBR	G 1/2"	0,5 kg	12V AC	63/L/min.	(NC)	ks	2 171,00 Kč	●
02V-MS-2C-1/2-24VAC-183	13 mm	0,3-16 bar	NBR	G 1/2"	0,5 kg	24V AC	63/L/min.	(NC)	ks	2 171,00 Kč	●
02V-MS-2C-1/2-115VAC-183	13 mm	0,3-16 bar	NBR	G 1/2"	0,5 kg	115V AC	63/L/min.	(NC)	ks	2 171,00 Kč	●
02VM2/2-M234/24VAC-183	21 mm	0,3-16 bar	NBR	G 3/4"	0,75 kg	24V AC	100/L/min.	(NC)	ks	2 236,00 Kč	●
02VM2/2-M234/24VDC-183	21 mm	0,3-16 bar	NBR	G 3/4"	0,75 kg	24V=	100/L/min.	(NC)	ks	2 236,00 Kč	●
02VM2/2-M2340/24VDC-183	17 mm	-0,95 - 9 bar	NBR	G 3/4"	1 kg	24V=	80/L/min.	(NC)	ks	3 024,00 Kč	●
02VM2/2-MO234/24V-183	21 mm	0,3 - 16 bar	NBR	G 3/4"	0,8 kg	24V=	100/L/min.	(NO)	ks	2 808,00 Kč	●
02VM2/2-MO234/24VAC-183	21 mm	0,3 - 16 bar	NBR	G 3/4"	0,8 kg	24V AC	100/L/min.	(NO)	ks	2 808,00 Kč	●
02VM2/2-M2340/24VAC-183	17 mm	-0,95-16 bar	NBR	G 3/4"	1 kg	24V AC	80/L/min.	(NC)	ks	2 724,00 Kč	●
02VM2/2-M2340/230V-183	17 mm	-0,95-16 bar	NBR	G 3/4"	1 kg	~230V	80/L/min.	(NC)	ks	2 629,00 Kč	●
02VM2/2-M2340VIT/230V-183	17 mm	-0,95-16 bar	Viton	G 3/4"	1 kg	~230V	80/L/min.	(NC)	ks	3 122,00 Kč	●
02VM2/2-M2100/24V-183	20 mm	-0,95 - 9 bar	NBR	G 1"	0,95 kg	24V=	124/L/min.	(NC)	ks	3 080,00 Kč	●
02VM2/2-MO2100/24V-183	25 mm	0-16 bar	NBR	G 1"	1,8 kg	24V=	216/L/min.	(NO)	ks	12 106,00 Kč	●
02VM2/2-M2114024VDC-183	40 mm	0-10 bar	NBR	G 1.1/4"	4,8 kg	24V=	366/L/min.	(NC)	ks	12 452,00 Kč	●