

SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU PUSH-IN/MS-NI - Celokovová spojka (-0,95/+16 Bar) -20 až +80°C

Kód produktu: 52606



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním Viton (-20/+150°C)
- Vnější barva: Chromová

Tento výrobek Push/In je vyráběn pro metrické rozměry hadic, které se upínají za jejich vnější rozměr *D, který je kalibrován.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSS40MSV-183	M10x1	16 bar	98 kPa	2x *D=4 mm	0,016 kg	1	ks	98,00 Kč	●
IQSS60MSV-183	M14x1	16 bar	98 kPa	2x *D=6 mm	0,032 kg	1	ks	99,00 Kč	●
IQSS80MSV-183	M16x1	16 bar	98 kPa	2x *D=8 mm	0,036 kg	1	ks	117,00 Kč	●
IQSS100MSV-183	M17x1	16 bar	98 kPa	2x *D=10 mm	0,041 kg	1	ks	144,00 Kč	●
IQSS120MSV-183	M20x1	16 bar	98 kPa	2x *D=12 mm	0,06 kg	1	ks	175,00 Kč	●