

PROFIL PRYŽOVÝ ČTVERCOVÝ EPDM (NBR) 70°ShA - Kompaktní pryžové těsnění (-30/+100°C)

Kód produktu: 27050



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM 70°ShA
- Médium: Vzduch, prach, voda
- Norma výrobku: --
- Tažnost: 150%
- Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)
- Výztuha: --
- Vnější barva: Šedočerná
- Použití produktu: Těsnění odolné chemii, prachu a teple

Tato EPDM pryž nepatří mezi měkčené (expandované) pryže, přesto lze použít jako těsnění. Pomocí lepidel Alkaprén, Mamut apod. lze lepit na hrany nebo plochy kovů, dřeva či plastů.

Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TKP-01.04x04D70-1P	4 x 4	EPDM 70° Sh	0,04 kg	10	m	21,00 Kč	●
TKP-01.05x05D70-1P	5 x 5	EPDM 70° Sh	0,045 kg	10	m	29,00 Kč	●
TKP-01.06x06D70-1P	6 x 6	EPDM 70° Sh	0,05 kg	10	m	49,90 Kč	●
TKP-01.07x07D70-1P	7 x 7	EPDM 70° Sh	0,055 kg	10	m	35,20 Kč	●
TKP-01.08x08D70-1P	8 x 8	EPDM 70° Sh	0,065 kg	10	m	55,60 Kč	●
TKP-01.10x10D70-1P	10x10	EPDM 70° Sh	0,092 kg	50	m	69,00 Kč	●
TKP-01.11x11B70-1P	11x11	NBR 70°ShA	0,151 kg	25	m	84,60 Kč	●
TKP-01.15x15D70-1P	15x15	EPDM 70° Sh	0,162 kg	50	m	124,80 Kč	●