

6063 - ZPĚTNÝ VENTIL FEMALE-MALE MS - Válcový mosazný zpětný ventil

Kód produktu: 51200



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Použití produktu: Zabránění zpětnému toku média

Minimální otevírací tlak ventilů jsou 2 bary. Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Ventil	Šestihran	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
606300001	M5	M5	ano	8/8	2-8 bar	0,125 kg	1-10	ks	148,00 Kč	●
606300002	G 1/8"	G 1/8"	ano	14/14	2-8 bar	0,15 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
606300003	G 1/4"	G 1/4"	ano	17/17	2-8 bar	0,18 kg	1-10	ks	184,00 Kč	●
606300004	G 3/8"	G 3/8"	ano	24/24	2-8 bar	0,27 kg	1-10	ks	316,00 Kč	●
606300005	G 1/2"	G 1/2"	ano	24/24	2-8 bar	0,27 kg	1-10	ks	324,00 Kč	●