

57065 - ZPĚTNÝ VENTIL DO VÁLCE - Válcový mosazný zpětný ventil

Kód produktu: 51201



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Zabránění zpětnému toku média

Minimální otevírací tlak ventilů jsou 2 bary. Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Ventil	Šestihran	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5706500001	4 mm	G 1/8"	ano	11	2-8 bar	*D4 mm	0,08 kg	ks	134,00 Kč	●
5706500002	4 mm	G 1/8"	ano	11	2-8 bar	*D4 mm	0,09 kg	ks	133,00 Kč	●
5706500003	6 mm	G 1/8"	ano	12	2-8 bar	*D6 mm	0,105 kg	ks	134,00 Kč	●
5706500004	6 mm	G 1/4"	ano	12	2-8 bar	*D6 mm	0,109 kg	ks	133,00 Kč	●
5706500005	8 mm	G 1/8"	ano	14	2-8 bar	*D8 mm	0,112 kg	ks	134,00 Kč	●
5706500006	8 mm	G 1/4"	ano	14	2-8 bar	*D8 mm	0,112 kg	ks	158,00 Kč	●
5706500007	10 mm	G 1/4"	ano	17	2-8 bar	*D10 mm	0,119 kg	ks	169,00 Kč	●
5706500008	10 mm	G 3/8"	ano	17	2-8 bar	*D10 mm	0,122 kg	ks	177,00 Kč	●
5706500009	12 mm	G 3/8"	ano	20	2-8 bar	*D12 mm	0,122 kg	ks	222,00 Kč	●
5706500010	12 mm	G 1/2"	ano	20	2-8 bar	*D12 mm	0,126 kg	ks	242,00 Kč	●