

6163 - ZPĚTNÝ VENTIL Z VÁLCE AG/IG - Válcový mosazný zpětný ventil Male-female, 2-8 Bar

Kód produktu: 51202



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Použití produktu: Zabránění zpětnému toku média

Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C. Minimální otevírací tlak ventilů jsou 0,2 bary. Provozní tlak je 2 až 8 bar.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Ventil	Šestihran	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
616300001	M5	M5	ano	8	2-8 bar	0,07 kg	1-10	ks	159,70 Kč	●
616300002	1/8"	1/8"	ano	13	2-8 bar	0,086 kg	1-10	ks	162,80 Kč	●
616300003	1/4"	1/4"	ano	17	2-8 bar	0,09 kg	1-10	ks	154,50 Kč	●
616300004	3/8"	3/8"	ano	24	2-8 bar	0,101 kg	1-10	ks	300,50 Kč	●
616300005	1/2"	1/2"	ano	24	2-8 bar	0,156 kg	1-10	ks	308,20 Kč	●