

# 57064 - STOP VENTIL AG/ PUSH IN - Série 57000, 10 Bar, hadice PTFE, PA, PE apod.

Kód produktu: 52610



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Samozavírací spojka
- Zkrácená poznámka: Zastavuje médium jen při vyjmutí hadice.

Nejde o zpětný ventil, neboť při spojení s hadicí nebo trubkou může médium proudit i oběma směry. Stop ventil zastaví médium jenom polohou ventilu až po vyjmutí hadice nebo trubky. Paralelní závit dle ISO 228.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Vnější závit | Provozní tlak | Šestihran | Celková délka | Hmotnost | Ventil | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----------|--------|----|-------------------|-------|
| 5706400001    | *D6                   | G 1/8"       | 10 bar        | 13        | 29 mm mm      | 0,02 kg  | ANO    | ks | 100,00 Kč         | ●     |
| 5706400002    | *D6                   | G 1/4"       | 10 bar        | 16        | 30,5 mm mm    | 0,021 kg | ANO    | ks | 112,00 Kč         | ●     |
| 5706400003    | *D8                   | G 1/8"       | 10 bar        | 15        | 28 mm mm      | 0,023 kg | ANO    | ks | 113,00 Kč         | ●     |
| 5706400004    | *D8                   | G 1/4"       | 10 bar        | 16        | 29 mm mm      | 0,025 kg | ANO    | ks | 114,00 Kč         | ●     |