

REDUKCE VSUVKA AG/IG SS-1.4408 - Nerezová závitová vsuvka PN 16 se závity ISO 228-1

Kód produktu: 34167



- Pracovní teplota: -60°C až +350°C
- Materiál produktu: DIN 1.4408
- Materiál vnitřní: Nerez 1.4408
- Materiál těsnění: -
- Médium: Chemické roztoky, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: GX5CrNiMo19-11-2
- Použití produktu: Závitová redukce vnitřní
- Zkrácená poznámka: Parametry jsou vztažené k teplotě 20°C

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RPAG34-IG14/K/SS-183	R 3/4"	G 3/4"	PN16 bar	27	0,055 kg	1	ks	79,20 Kč	●
RPAG34-IG38/K/SS-183	R 3/4"	G 3/8"	PN16 bar	27	0,048 kg	1	ks	79,20 Kč	●
RPAG34-IG12/K/SS-183	R 3/4"	G 1/2"	PN16 bar	27	0,038 kg	1	ks	68,30 Kč	●
RPAG10-IG12/K/SS-183	R 1"	G 1/2"	PN16 bar	32	0,075 kg	1	ks	117,60 Kč	●
RPAG10-IG34/K/SS-183	R 1"	G 3/4"	PN16 bar	32	0,095 kg	1	ks	117,60 Kč	●
RPAG54-IG34/K/SS-183	R 1.1/4"	G 3/4"	PN16 bar	36	0,135 kg	1	ks	162,00 Kč	●
RPAG54-IG10/K/SS-183	R 1.1/4"	G 1"	PN16 bar	36	0,105 kg	1	ks	156,20 Kč	●
RPAG64-IG34/K/SS-183	R 6/4"	G 3/4"	PN16 bar	50	0,18 kg	1	ks	256,00 Kč	●
RPAG64-IG10/K/SS-183	R 6/4"	G 1"	PN16 bar	50	0,155 kg	1	ks	246,20 Kč	●
RPAG32-IG20/K/SS-183	R 2.1/2"	G 2"	PN16 bar	80	0,38 kg	1	ks	466,00 Kč	●
RPAG30/IG52/K/SS-183	R 3"	G 2.1/2"	PN16 bar	85	0,5 kg	1	ks	666,50 Kč	●
RPAG40/IG30/K/SS-183	R 4"	G 3"	PN16 bar	120	1,1 kg	1	ks	1 196,00 Kč	●