

OTOČNÉ ŠROUBENÍ VYSOKOTLAKÉ - Přepážkové šroubení, těžká řada, max. 20 ot./min.

Kód produktu: 52091



- Pracovní teplota: -20°C až +90°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Hydraulický olej
- Použití produktu: Oplachová technika
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Vnější barva: Žlutý chromát
- Norma výrobku: DIN 2353- 24°



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Trubka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DREHSOT8L-03	6 mm	M14x1,5	315 bar	17	0,12 kg	1	L	8L mm	ks	3 588,00 Kč	●
DREHSOT10L-03	7,5 mm	M16x1,5	315 bar	19	0,25 kg	1	L	10L mm	ks	4 104,00 Kč	●
DREHSOT12L-03	7,5 mm	M18x1,5	315 bar	22	0,27 kg	1	L	12L mm	ks	4 104,00 Kč	●
DREHSOT15L-03	12 mm	M22x1,5	315 bar	27	0,31 kg	1	L	15L mm	ks	4 719,00 Kč	●
DREHSOT6S-03	4 mm	M14x1,5	350 bar	17	0,13 kg	1	S	6S mm	ks	2 925,00 Kč	●
DREHSOT8S-03	6 mm	M16x1,5	350 bar	19	0,13 kg	1	S	8S mm	ks	2 962,00 Kč	●
DREHSOT12S-03	7,5 mm	M20x1,5	350 bar	24	0,29 kg	1	S	12S mm	ks	4 330,00 Kč	●
DREHSOT16S-03	12 mm	M24x1,5	350 bar	30	0,3 kg	1	S	16S mm	ks	4 489,00 Kč	●
DREHSOT20S-03	16 mm	M30 x 2	350 bar	36	0,7 kg	1	S	20S mm	ks	7 788,00 Kč	●
DREHSOT25S-03	20 mm	M36 x 2	350 bar	36	0,8 kg	1	S	25S mm	ks	8 228,00 Kč	●
DREHSOT38S-03	32 mm	M52 x 2	250 bar	60	1,8 kg	1	S	38S mm	ks	9 049,00 Kč	●