

# 56010 Přípojka Mini prodloužená přímá s vnějším závitem - S vnějším Metrickým závitem, vnitřní šestihran

Kód produktu: 56520



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Pro plastové trubky PA, PU, PE, PTFE, FEP. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek. Metrické závity.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnější závít | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | D.*    | Ovládání  | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|-----------|----------|----|-------------------|-------|
| 5601000006    | M3x0,8       | 4 mm                  | 20 bar        | *D4 mm | Imbus 1,5 | 0,009 kg | ks | 54,90 Kč          | ●     |
| 5601000001    | M5x0,8       | 4 mm                  | 20 bar        | *D4 mm | Imbus 2,5 | 0,009 kg | ks | 35,70 Kč          | ●     |
| 5601000007    | M7x0,8       | 4 mm                  | 20 bar        | *D4 mm | Imbus 3,0 | 0,01 kg  | ks | 35,70 Kč          | ●     |
| 5601000003    | M5x0,8       | 6 mm                  | 20 bar        | *D6 mm | Imbus 2,5 | 0,009 kg | ks | 39,80 Kč          | ●     |
| 5601000004    | M7x0,8       | 6 mm                  | 20 bar        | *D6 mm | Imbus 4,0 | 0,01 kg  | ks | 39,80 Kč          | ●     |