

56900 - ŠKRTÍCÍ VENTIL DO VÁLCE ZAPUŠTĚNÝ - Škrčení tlakového vzduchu z hadice do válce

Kód produktu: 56910



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP - Function

Výstupní připojení pro hadice pomocí Push-In konektoru, za vnější průměr kalibrované hadice označné v tabulce *D. Funkce: omezení rychlosti vývstupního tlakového vzduchu směrem od hadice doválce. Připojovací závit Metrický M5x0,8. Ovládání intenzity vzduchu ("škrčení") lze provádět ručně za pomoci šroubováku.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Balení [Mj]	Hmotnost	Regulace	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5691000001	4 mm	M5	10 bar	99 kPa	8	*D4 mm	1-10	0,013 kg	1-10 Bar	ks	268,00 Kč	●
5691000002	6 mm	M5	10 bar	99 kPa	8	*D6 mm	1-10	0,014 kg	1-10 Bar	ks	268,00 Kč	●