

AERSTOP SE34 G EPDM/SBR ŠEDÁ - Expandované EPDM/SBR, 1x2m, spec. hmotnost 140Kg/m3, (-40° / +90°C)

Kód produktu: 20335



- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +115°C
- Materiál produktu: EGA EPDM BLEND
- Tvrdost: 40-55°C - 15-20 Shore ASTM D2240
- Pevnost: Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,0 kN/m
- Tažnost: 136% (max.)
- Norma výrobku: FMVSS 302/ISO 3794 UL 94
- Měrná hmotnost: 140 Kg/m3 (+/-25)
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku: NF R98-211-80 (22h/50%/40°C) 58% (=<80%)
- Použití produktu: Měkčená pryž pro tlumení vibrací, chvění a hluku
- Vnější barva: Šedá
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 1,2%, <5%

Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru se strukturou uzavřených pórů EPDM - SBR (EGA EPDM BLEND). Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ 2,8 - 5%. Pevnost v tahu (ISO 1798-97) : 650 kPa. Formáty desek: 1m x 2 m = (1ks) nebo celé role 1,0 m x 10 m (cca 10% přirážka, nezkracujeme). Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm).

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
005/1X2-D0018-624	5 mm	1000 mm	2.000 mm	1,6 kg	1	2	ks	950,00 Kč	●
010/1X2-D0018-624	10 mm	1000 mm	2.000 mm	3,1 kg	1	2	ks	1 924,00 Kč	●
018/1X2-D0018-124	18 mm	1000 mm	2.000 mm	6 kg	1	1	ks	3 328,00 Kč	●