

61115 - PŘÍPOJ SS PUSH-ON - ÚHLOVÝ PŘÍPOJ 90° SS PUSH-ON

Kód produktu: 60115



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -15°C až +190°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: Viton (FKM) - pro potraviny
- Médium: Potravinářské tekutiny, vakuum, voda, oleje
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Spojka pro potravinářské nápojové trubičky z PA/PE/PU/PTFE, FEP, materiálu
- Zkrácená poznámka: Univerzální závit ISO 228
- Materiál vnitřní: Nerez

Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE. Pevnější a bezpečnější spoje než u připojení Push-In. 61000 série jsou z nerezové oceli AISI 316. provedení Push-On. Vhodný pro agresivní kapaliny nebo pro použití v agresivním prostředí. Je ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodný v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém průmyslu. Pracovní tlaky a provozní teploty je závislá na typu hadice. Matice - nerez. ocel Aisi 316L, Těleso - nerez. ocel Aisi 316L, FKM kroužek pro těsnění závitu.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6111500001	4x6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	12/13	0,036 kg	1-10	ks	623,00 Kč	●
6111500002	4x6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	12/15	0,038 kg	1-10	ks	684,70 Kč	●
6111500003	6x8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	14/13	0,04 kg	1-10	ks	658,70 Kč	●
6111500004	6x8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	14/15	0,041 kg	1-10	ks	668,40 Kč	●
6111500005	8x10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16/15	0,046 kg	1-10	ks	773,40 Kč	●
6111500006	8x10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	16/21	0,057 kg	1-10	ks	788,50 Kč	●