

61020 - PŘÍPOJ SS PUSH-ON/AG - Nerezová závitová přípojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 56200



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -15°C až +190°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: Viton (FKM) - pro potraviny
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Pro korozivní kapaliny v agresivním prostředí - chemický, petrochemický, farmacie, potravinářství
- Zkrácená poznámka: Standardní závit BSPP, ISO 228

Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE. Pevnější a bezpečnější spoje než u připojení Push-In. 61000 série jsou z nerezové oceli AISI 316 L push-On. Vhodný pro agresivní kapaliny nebo pro použití v agresivním prostředí. Je ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodný v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém průmyslu. Pracovní tlaky a provozní teploty je závislá na typu hadice. Matice - nerez. ocel Aisi 316L, Těleso - nerez. ocel Aisi 316L, FKM kroužek pro těsnění závitu.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6102000003	4x6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	12/13	6,0 mm	0,02 kg	1-10	ks	257,40 Kč	●
6102000004	4x6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	12/16	8,0 mm	0,021 kg	1-10	ks	272,00 Kč	●
6102000007	6x8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	14/13	6,0 mm	0,022 kg	1-10	ks	266,70 Kč	●
6102000008	6x8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	14/16	8,0 mm	0,023 kg	1-10	ks	306,50 Kč	●
6102000012	8x10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16/16	8,0 mm	0,026 kg	1-10	ks	311,30 Kč	●
6102000013	8x10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	16/19	9,0 mm	0,033 kg	1-10	ks	373,80 Kč	●