

OBJÍMKA HYPER SPIRAL 4SP/R13-R15 - Ocelová hydraulická objímka pro spirálové hadice 420 Bar

Kód produktu: 57160



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: UNI EN 45545-2, ISO 12151
- Použití produktu: Lisovací objímka pro strojní lisování

Objímka pro koncovky systému Hyper spiral. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu touto objímkou tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Celková délka	D.*	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HB4NS06	10 mm	(-06)	420 bar	43,9 mm	33,0 mm	3/8"	ks	122,40 Kč	●
HB4NS08	13 mm	(-08)	420 bar	45,5 mm	36,0 mm	1/2"	ks	129,60 Kč	●
HB4NS10	16 mm	(-10)	420 bar	50,3 mm	42,0 mm	5/8"	ks	144,00 Kč	●
HB4NS12	20 mm	(-12)	420 bar	55,2 mm	45,0 mm	3/4"	ks	187,20 Kč	●
HB4NS16	25 mm	(-16)	420 bar	68,3 mm	54,0 mm	1"	ks	288,00 Kč	●
HB4NS20	31,8 mm	(-20)	420 bar	74,3 mm	66,0 mm	1.1/4"	ks	424,80 Kč	●
HB6NS20	31,8 mm	(-20)	420 bar	74,3 mm	69,0 mm	1.1/4"	ks	475,20 Kč	●