

SFL HYPER SPIRAL SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL 3K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59345



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice



Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL, SAE J518 řady 3000 PSI, ale s tlakem do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



FLANGE									
Code	Flange	Size	Pressure	Material	Weight	Length	Width	Height	Radius
HFDL0808I	1/2"	12	420	SAE J518	0.15	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL0810I	5/8"	16	420	SAE J518	0.25	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL0812I	3/4"	20	420	SAE J518	0.35	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1010I	5/8"	16	420	SAE J518	0.25	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1012I	3/4"	20	420	SAE J518	0.35	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1208I	1/2"	12	420	SAE J518	0.15	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1212I	3/4"	20	420	SAE J518	0.35	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1612I	3/4"	20	420	SAE J518	0.35	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1616I	1"	25	420	SAE J518	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL1620I	1 1/4"	25	420	SAE J518	0.7	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL2020I	1 1/4"	32	350	SAE J518	0.9	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL2024I	1 1/2"	32	350	SAE J518	1.1	1.5	0.5	0.5	0.5
HFDL2424I	1 1/2"	32	350	SAE J518	1.3	1.5	0.5	0.5	0.5

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Celková délka	D.*	Kóta A	Série	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HFDL0808I	12 mm	(-08)	420 bar	SFL 1/2" mm	-- mm	D30.2 mm	56,2	(S)	1/2"	ks	550,10 Kč	●
HFDL0810I	12 mm	(-08)	420 bar	SFL 5/8" mm	-- mm	D34.0 mm	58,05	(S)	1/2"	ks	748,80 Kč	●
HFDL0812I	12 mm	(-08)	420 bar	SFL 3/4" mm	-- mm	D38.1 mm	62,3	(S)	1/2"	ks	658,10 Kč	●
HFDL1010I	16 mm	(-10)	420 bar	SFL 5/8" mm	-- mm	D34.0 mm	58,8	(S)	5/8"	ks	555,90 Kč	●
HFDL1012I	16 mm	(-10)	420 bar	SFL 3/4" mm	-- mm	D38.1 mm	60,3	(S)	5/8"	ks	630,80 Kč	●
HFDL1208I	16 mm	(-10)	420 bar	SFL 1/2" mm	-- mm	D30.2 mm	63,2	(S)	5/8"	ks	687,20 Kč	●
HFDL1212I	20 mm	(-12)	420 bar	SFL 3/4" mm	-- mm	D38.1 mm	61,3	(S)	3/4"	ks	450,80 Kč	●
HFDL1216I	20 mm	(-12)	420 bar	SFL 1" mm	-- mm	D44.5 mm	65	(S)	3/4"	ks	651,00 Kč	●
HFDL1612I	25 mm	(-16)	420 bar	SFL 3/4" mm	-- mm	D38.1 mm	59	(S)	1"	ks	756,00 Kč	●
HFDL1616I	25 mm	(-16)	420 bar	SFL 1" mm	-- mm	D44.5 mm	68	(S)	1"	ks	651,00 Kč	●
HFDL1620I	25 mm	(-16)	420 bar	SFL 1.1/4" mm	-- mm	D50.8 mm	74	(S)	1"	ks	950,40 Kč	●
HFDL2020I	32 mm	(-20)	350 bar	SFL 1.1/4" mm	-- mm	D50.8 mm	85,2	(S)	1.1/4"	ks	864,00 Kč	●
HFDL2024I	32 mm	(-20)	350 bar	SFL 1.1/2" mm	-- mm	D60,3 mm	90,2	(S)	1.1/4"	ks	957,60 Kč	●