

DKOR90° HYPER SPIRAL KUŽ60- FEMALE BSPP - Hydraulická ocel. koncovka 420 Bar, okroužek

Kód produktu: 57274



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: NBR - okroužek
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 12151
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Speciální lisovací nátrubek DKOR90° s kuzelem 60° a okroužkem pro hydraulické hadice s tlaky až do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF90G0606SP*	10 mm	(-06)	G 3/8"-19	S3/8" mm	22	630 bar	39	41	3/8"	ks	145,00 Kč	●
HF90G0808SP*	12 mm	(-08)	G 1/2"-14	S1/2" mm	27	420 bar	43,5	46	1/2"	ks	187,20 Kč	●
HF90G1212SP	20 mm	(-12)	G 3/4"-14	S3/4" mm	32	420 bar	59	61	3/4"	ks	360,00 Kč	●
HF90G1216SP	20 mm	(-12)	G 1"-11	S3/4" mm	38	420 bar	59	66,5	3/4"	ks	720,00 Kč	●
HF90G1612SP	25 mm	(-16)	G 3/4"-14	S1" mm	42	420 bar	74	71,5	1"	ks	875,70 Kč	●
HF90G1616SP	25 mm	(-16)	G 1"-11	S1" mm	42	420 bar	78,5	75	1"	ks	567,00 Kč	●
HF90G2020SP	32 mm	(-20)	G 1.1/4"-11	S1.1/4" mm	50	350 bar	96,7	92,5	1.1/4"	ks	819,00 Kč	●
HF90G2024SP	32 mm	(-20)	G1.1/2"-11	S1.1/4" mm	55	320 bar	96,7	97,5	1.1/4"	ks	1 449,00 Kč	●