

DKJ90° - JIC 74° FEMALE HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek 90° / 420 Bar DKJ - JIC, UNF 74° vnitřní kužel

Kód produktu: 59288



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-2
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Lisovací nátrubek úhel 90° pro hydraulické hadice DKJ, americký závit UN(F) vnitřní kužel 74° JIC. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



DN	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
12	12	12	12	12	12
16	16	16	16	16	16
20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25
32	32	32	32	32	32
40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50
63	63	63	63	63	63
80	80	80	80	80	80
100	100	100	100	100	100
125	125	125	125	125	125
160	160	160	160	160	160
200	200	200	200	200	200
250	250	250	250	250	250
315	315	315	315	315	315
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
630	630	630	630	630	630
800	800	800	800	800	800
1000	1000	1000	1000	1000	1000

DN	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
12	12	12	12	12	12
16	16	16	16	16	16
20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25
32	32	32	32	32	32
40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50
63	63	63	63	63	63
80	80	80	80	80	80
100	100	100	100	100	100
125	125	125	125	125	125
160	160	160	160	160	160
200	200	200	200	200	200
250	250	250	250	250	250
315	315	315	315	315	315
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
630	630	630	630	630	630
800	800	800	800	800	800
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF90J1212SP	20 mm	(-12)	1.1/16"-12	32	420 bar	59	60,5	3/4"	ks	633,60 Kč	●
HF90J1216SP	20 mm	(-12)	1.5/16"-12	41	420 bar	59	65	3/4"	ks	1 166,40 Kč	●
HF90J1616SP	25 mm	(-16)	1.5/16"-12	41	350 bar	78,5	69	1"	ks	1 067,40 Kč	●
HF90J1620SP	25 mm	(-16)	1.5/8"-12	50	350 bar	78,5	77,5	1"	ks	1 368,00 Kč	●
HF90J2020SP	32 mm	(-20)	1.5/8"-12	50	320 bar	96,7	90,5	1.1/4"	ks	1 224,00 Kč	●