

CES - MALE 24° DKOS HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek CES 24°, vnější metrický závit DKOS, těžká řada

Kód produktu: 59320



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2353-24°, ISO 8434-1
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice CES. Protistrana - vnější závit DKOS, kuž. 24°, těžká řada. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Vnější závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HME1236S25	20 mm	(-12)	M36x2	25 mm	38	420 bar	40	3/4"	ks	416,20 Kč	●
HME1242S30	20 mm	(-12)	M42x2	30 mm	46	420 bar	45	3/4"	ks	708,50 Kč	●
HME1636S25	25 mm	(-16)	M36x2	25 mm	38	420 bar	40	1"	ks	556,10 Kč	●
HME1642S30	25 mm	(-16)	M42x2	30 mm	46	420 bar	45	1"	ks	591,90 Kč	●
HME2052S38	32 mm	(-20)	M52x2	38 mm	55	350 bar	49,2	1.1/4"	ks	734,40 Kč	●