


DKOS - FEMALE O-24° HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek DKOS 24°, Metrický závit, těžká řada

Kód produktu: 59321



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: NBR - okroužek
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-1
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Lisovací nátrubek DKOS 24° pro hydraulické hadice, metrický závit, těžká řada. Vnější kužel 24° s O-kroužkem. Proti strana - koncovky CES. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HFE1230S20	19 mm	(-12)	M30x2	20S mm	34	420 bar	42,5	3/4"	ks	412,80 Kč	●
HFE1236S25	20 mm	(-12)	M36x2	25S mm	34	420 bar	44,7	3/4"	ks	527,10 Kč	●
HFE1242S30	20 mm	(-12)	M42x2	30S mm	34	420 bar	44,7	3/4"	ks	779,10 Kč	●
HFE1636S25	25 mm	(-16)	M36x2	25S mm	42	420 bar	46,7	1"	ks	635,10 Kč	●
HFE1642S30	25 mm	(-16)	M42x2	30S mm	50	420 bar	49	1"	ks	671,10 Kč	●
HFE2042S30	32 mm	(-20)	M42x2	30S mm	50	420 bar	55,2	1.1/4"	ks	791,40 Kč	●
HFE2052S38	32 mm	(-20)	M52x2	38S mm	60	350 bar	59,2	1.1/4"	ks	900,00 Kč	●