

DKOS45° - FEMALE HYPER SPIRAL O-24° - Lisovací nátrubek 45° DKOS 24°, Metrický závit, těžká řada

Kód produktu: 59323



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: NBR - okroužek
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2353-24°, ISO 8434-1
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Lisovací nátrubek úhel 45° DKOS24° pro hydraulické hadice, metrický závit, těžká řada. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF45E1230S20	19 mm	(-12)	M30x2	19S mm	34	420 bar	75,7		3/4"	ks	475,00 Kč	
HF45E1236S25	25 mm	(-16)	M36x2	25S mm	46	420 bar	82,8	35,2	1"	ks	602,20 Kč	
HF45E1642S30	25 mm	(-16)	M42x2	30S mm	50	420 bar	104,9	48,3	1"	ks	1 006,60 Kč	
HF45E2052S38	32 mm	(-20)	M52x2	38S mm	60	420 bar	121,8	44,1	1.1/4"	ks	1 152,00 Kč	
HF45E1636S25	25 mm	(-16)	M36x2	25S mm	42	420 bar	98,5		1"	ks	871,20 Kč	
HF45E2042S30	32 mm	(-20)	M42x2	30S mm	50	420 bar	119,9		1.1/4"	ks	1 246,70 Kč	