

AGF ORSF MALE HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek, americký vnější závit UNF, těžká řada

Kód produktu: 59328

NOVINKA



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: O-kroužek
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-3
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro strojní zalisování

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice, americký vnější závit UN(F), AGF - ORSF. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HMORFS1214	20 mm	(-12)	1.3/16-12	32	420 bar	38	3/4"	ks	521,30 Kč	
HMORFS1215	20 mm	(-12)	1.7/16-12	41	420 bar	41,5	3/4"	ks	669,60 Kč	
HMORFS1615	25 mm	(-16)	1.7/16"-12	41	420 bar	41,5	1"	ks	780,50 Kč	
HMORFS2021	32 mm	(-20)	1.11/16"-1	46	420 bar	45,7	1.1/4"	ks	936,00 Kč	