




TĚŽKHOŘLAVÁ PRYŽ DTDB DARK BLUE - Podlahovina s klasifikací M1 (odolná plameni) šíře 1200 mm, 5,5 MPa (-40°/+70°C)1700 Kg/m3

Kód produktu: 20241



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Materiál vnitřní: Syntetická pryž ICF/MD/SPEC-354
- Materiál produktu: Syntetická pryž testovaná ve Warrington Fire UK
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Norma výrobku: Kompatibilní s CE, RoHS, REACH, TUV
- Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 55 kg/cm2 (5,5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 300% dle DIN 53504
- Výztuha: --
- Použití produktu: Pryže pro oblasti s vysokým provozem (stanice metra, železnice apod.)
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=30% (70°C/72 Hod.)
- Vnější barva: Tmavě modrá
- Zkrácená poznámka: Hustota kouře při hoření : Třída 1 (CLASS 1) BS 476, část 7, 1997

Podlahovina skvrnitého, barevného provedení dle originálního katalogového listu "Dura-Tranz Fire-Safe", je zakázková řada podlahových krytin ze syntetické pryže. Jiná skvrnitá barvy: hnědá, zelená, šedá, černá apod. Jiné tloušťky 2,5, 3 a 4 mm. Varianty výroby: možnost i hladkého provedení nebo mramorové struktury a barvy. Technické specifikace: Plošné šíření plamene na BS 476PT7. Zkouška toxicity: BS 6853:1999 B4.2 Protipožární test podle BS 6853:1999 D8.6. Chování při požáru podle BS 6853:1999 / BS 476 PT 6. Odolnost proti skluzu podle BS 7976-2 2002. Odolnost proti oděru podle 450 mm3, dle ASTM D4060/DIN 53516. Odolnost vůči ozónu: excelentní. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru za podmínky zpracování celých rolí.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Počet vložek	Délka	Tvrdost [Sh A]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/120-I0080-302	2 mm	1200 mm	--	10 m	70	12	3,8 kg	m2	1 120,00 Kč	●