

2055 - VSUVKA REDUKCE VNĚJŠÍ AG/IG (NBR) - Mosazná redukce s vnitřními a vnějšími G závitů, O-kroužek

Kód produktu: 52616



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování šroubení nebo hadic s koncovky pro automatizaci a rozvody vzduchu nebo vody. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro střeďo a nízkotlaké aplikace do 80°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
205500001	G1/8"	M5x0,8	50 bar	14	14,5 mm	3,5 mm	0,016 kg	1-10	ks	22,90 Kč	●
205500002	G1/8"	G1/8"	150 bar	14	17,0 mm	5,5 mm	0,016 kg	1-10	ks	22,90 Kč	●
205500003	G1/4"	G1/8"	100 bar	17	20,5 mm	5,5 mm	0,018 kg	1-10	ks	30,60 Kč	●
205500004	G3/8"	G1/8"	75 bar	22	21,5 mm	5,5 mm	0,02 kg	1-10	ks	56,80 Kč	●
205500005	G1/4"	G1/4"	100 bar	17	17,0 mm	7,0 mm	0,019 kg	1-10	ks	30,60 Kč	●
205500006	G3/8"	G1/4"	75 bar	22	23,5 mm	7,0 mm	0,025 kg	1-10	ks	45,70 Kč	●
205500007	G1/2"	G1/4"	50 bar	26	26,5 mm	8,0 mm	0,04 kg	1-10	ks	47,90 Kč	●
205500008	G3/8"	G3/8"	75 bar	22	24,5 mm	8,0 mm	0,042 kg	1-10	ks	37,40 Kč	●
205500009	G1/2"	G3/8"	50 bar	26	27,5 mm	8,0 mm	0,046 kg	1-10	ks	50,60 Kč	●
205500010	G3/4"	G3/8"	75 bar	32	30,0 mm	8,0 mm	0,07 kg	1-10	ks	138,40 Kč	●
205500011	G1/2"	G1/2"	50 bar	26	29,5 mm	9,5 mm	0,052 kg	1-10	ks	57,90 Kč	●
205500012	G3/4"	G1/2"	50 bar	32	31,0 mm	9,5 mm	0,076 kg	1-10	ks	148,20 Kč	●