

RECYKL MAT STRONG PM850 - Recyklovaná protiskluzová pryž, šíře 1250 mm, 850 Kg/m3

Kód produktu: 20339

NOVINKA



- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž spojená polyuretanem
- Materiál vnitřní: NR/SBR/PU
- Měrná hmotnost: Hustota: cca 850 Kg/m3
- Norma výrobku: VDI 2700 (proti skluzu a stlačení), DIN EN ISO 1798, RoHS
- Pevnost: 0,8 N/mm2 (MPa)dle DIN EN ISO 1798
- Tažnost: 67%
- Použití produktu: Pevná a trvale elastická podlahovina odolná proti hnilobě
- Vlastnosti: Podkladová podlahovina - podlahy, střechy, podloží staveb, pater apod.
- Vnější barva: Černá skvrnitá
- Zkrácená poznámka: Použití také jako zvuková izolace.
- Médium: Mokrý i suchý podloží

Nejvíce oblíbená porézní podlahovina tvořená z recyklovaných materiálů - drčená pryž NR/SBR promíchaná s kvalitním polyuretanovým lepidlem a slisovaná do tvaru desky, vynikající protiskluzové vlastnosti i při nízkých teplotách. Její poměr kvality a ceny k fyzikálně mechanickým vlastnostem je optimální. Chrání životní prostředí, je 100% recyklovatelná. Odolnost vůči vodě, páře, povětrnostním podmínkám, slabým kyselinám a zásadám, roztoku soli. Tlumí vibrace, hluk, dobré tepelně-izolační vlastnosti. Použití: Podlahová krytina pro sportovní haly či podlahy. Pro venkovní i vnitřní plochy - dětská hřiště, obrubníky, chodníky, terasy, posilovny, dlažba, u strojního zařízení, na stavebách apod. Desky upravujeme na přání zákazníka na požadovaný rozměr v uvedené výrobní šířce a délce. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru. Standardní formáty: šíře 1250 mm délka 10.000 mm. Porézní struktura, tvořená z materiálů s různou tvrdostí. Standardní tloušťky: 3, 4, 5, 6, 8, až 10 mm. Povolená zatížení: pro tloušťku 8 a 10 mm = 180 tun/m2.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Hmotnost	Celková délka	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/125-NS060-102	3 mm	1250 mm	2,7 kg	20.000 mm	25	m2	245,00 Kč	●
004/125-NS060-102	4 mm	1250 mm	3,4 kg	20.000 mm	25	m2	304,00 Kč	●
005/125-NS060-102	5 mm	1250 mm	4,25 kg	20.000 mm	25	m2	398,00 Kč	●

006/125-NS060-102	6 mm	1250 mm	5,1 kg	10.000 mm	12,5	m2	414,00 Kč	●
008/125-NS060-102	8 mm	1250 mm	6,8 kg	10.000 mm	12,5	m2	565,00 Kč	●
010/125-NS060-102	10 mm	1250 mm	8,5 kg	10.000 mm	12,5	m2	692,00 Kč	●