

# AEROTEC CNG/LPG/ EL RED - Termoplastická hadice SAE 100 R7 do 345 bar, (-40/+850°C)

Kód produktu: 10910



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Termoplastický polymer
- Materiál vnější: Polyurethan
- Médium: CNG/ LPG, vzduch, voda, oleje
- Norma výrobku: ISO 15500-17, MSHA
- Výztuha: Dvojitý polyesterový výplet
- Spirála: Bez spirály
- Použití produktu: Speciální hadice pro vedení plynu CNG/ LPG

Vnitřní duše v elektricky vodivém polyamidu, výztuž opletením textilních vláken, vnější PU vrstva odolná vůči oděru.  
Elektrický odpor hadice je menší než 0,12 MΩ/m v souladu s normou ISO 8031. Jiné normy překročí požadavky NFPA 52, ANSI/CSA NGV 4.2-2014 a ČSA 12.52-201.



## Varianty zboží

| Objednáací kód | DN    | Provozní tlak | Poloměr ohybu | Objímka  | Průměr   | Vstup (otvor) | Hmotnost | Balení [M] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|----------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|------------|----|-------------------|-------|
| CNG37105       | 6 mm  | 345 bar       | 45 mm         | BP14MT1  | 1/4" mm  | 6,4 mm        | 0,105 kg | 100        | m  | 310,30 Kč         | ●     |
| CNG47105       | 8 mm  | 345 bar       | 50 mm         | BP516R7V | 5/16" mm | 8,0 mm        | 0,142 kg | 100        | m  | 361,50 Kč         | ●     |
| CNG57105       | 10 mm | 345 bar       | 75 mm         | BP38R7V  | 3/8" mm  | 9,7 mm        | 0,155 kg | 100        | m  | 520,90 Kč         | ●     |
| CNG67105       | 12 mm | 345 bar       | 95 mm         | BP12R9R  | 1/2" mm  | 13,0 mm       | 0,245 kg | 100        | m  | 683,00 Kč         | ●     |
| CNG87105       | 19 mm | 345 bar       | 185 mm        | BP34MTKM | 3/4 mm   | 19,2 mm       | 0,36 kg  | 100        | m  | 1 409,70 Kč       | ●     |
| CNG97105       | 25 mm | 345 bar       | 230 mm        | BP1MTKM  | 1" mm    | 25,6 mm       | 0,51 kg  | 100        | m  | 1 966,30 Kč       | ●     |