

ESCBN DN9 RYCHL. MALE AG S VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni AG 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 52700



ESCBN DN9


- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Materiál vnitřní: MS/NI
- Maximální průtok: 47 l/min.
- Médium: Oleje, vzduch, horká voda
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C (150°C voda)
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 13
- Použití produktu: Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty
- Vlastnosti: Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje
- Zkrácená poznámka: Pružiny: Nerez 1.4310



ESCBN DN9



ESCBN DN9



ESCBN DN9

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závit	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBN938AAB	75 mm	9 mm	35 bar	G3/8"	1/5	27	0,235 kg	ks	1 823,00 Kč	●
ESCBN912AAB	76 mm	9 mm	35 bar	G1/2"	1/5	27	0,238 kg	ks	1 863,00 Kč	●
ESCBN934AAB	76 mm	9 mm	35 bar	G3/4"	1/5	27	0,256 kg	ks	1 863,00 Kč	●
ESCBN91615AAB	75 mm	9 mm	35 bar	M16x1,5	1/5	27	0,236 kg	ks	1 823,00 Kč	●
ESCBN91815AAB	75 mm	9 mm	35 bar	M18x1,5	1/5	27	0,237 kg	ks	1 863,00 Kč	●