


NEOPREN WENDIGO 50 - Pryž 50°ShA bez vložky odolná stárnutí a povětrnostním vlivům, šíře 1400 mm, 4 MPa (-30°/+90°C)

Kód produktu: 20333



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Materiál produktu: CR / SBR 50% CR
- Materiál vnitřní: CR/SBR
- Tvrdost: 50° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 200% dle DIN 53504
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Použití produktu: Pryže odolná stárnutí a povětrnostním vlivům
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=40% (70°C/22 Hod.)
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.
- Médium: Emulze, voda, chemické sloučeniny
- Vodivost: Nevodivý

Pryž bez vložky s obsahem 50% neoprénu, hladká z obou stran. Měkčí typ směs gumy CR/SBR používaný v průmyslu nebo při těžbě ropy, také v dopravě. Neporézní pryž odolná vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám. Částečná odolnost olejům i ozónu. **Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady.** Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Balení [m2]	Balení [M]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-J0050-102	2 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	4,1 kg	m2	432,00 Kč	●
003/140-J0050-102	3 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	6,1 kg	m2	562,00 Kč	●
004/140-J0050-102	4 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	8,12 kg	m2	722,00 Kč	●
005/140-J0050-102	5 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	9,95 kg	m2	884,00 Kč	●
006/140-J0050-102	6 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	11,94 kg	m2	1 043,00 Kč	●
008/140-J0050-102	8 mm	--	1400 mm	5 m	7	7	16,2 kg	m2	1 250,00 Kč	●
010/140-J0050-102	10 mm	--	1400 mm	5 m	7	7	19,9 kg	m2	1 603,00 Kč	●