


MFX - DVOJČINNÝ MAGNETICKÝ MINI VÁLEC - Pneumatický, vedení v ose, tlak 1-10 Bar, (-20°C/+80°C) ISO 6432

Kód produktu: 52622



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo elox.hliník, pístnice chromová ocel C40
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: ATEX 2014/34/UE, ISO 6432
- Zkrácená poznámka: Zdvih od 10 mm do 320 mm.
- Použití produktu: Automatizace a robotizace výroby
- Vlastnosti: Vedení v ose zajištěno výřezem v hlavě

Dvojčinný s magnetem. Médium: Filtrovaný, mazaný i nemazaný stlačený vzduch (-20°C je pouze pro vzduch bez příměsí oleje "nemazaný"). Vyráběné rozměry série MINI 16 - 20 - 25 mm, zdvih: 10 až 320 mm. Pracovní tlak v rozmezí 2 až 10 bar. Doporučené senzory jsou řady DSH, adaptéry - svorky senzoru MFX. Snímače magnetu MFX: DSL1C225, DT01R2M, DT01RM8, tranzistorový PNP-DT02P2M, DT02PM8, DSL4N225 apod. Spotřeba vzduchu na každých 10 mm zdvihu uvádí tabulka (např. DN 16 - 5 Bar v tahu "S=200mm2"=0,012 L/min. A v tlaku "T=173mm2=0,010 L/min.). Připojení: Přední vidlice: TF (kloubová hlavice), FC, MPD nebo MFL. Závit kota "A" - M6, M8 nebo M10x1,25. Tento typ nepotřebuje zadní vidlice. Vstup/výstup vzduchu pomocí otvoru se závity M5 nebo IG 1/8" (kóta G). Upínání válce se provádí za závit označení kotou B, tedy M16x1,5 nebo 22x1,5 (prům. 20 mm) dle velikosti válce. Maximální délky u max. zdvihu (M+zdvih): DN16= 91,5+320 = 411,5 mm, DN20=111,5+320 = 431,5 mm, DN25=118,5+320=438,5 mm.



Varianty zboží

Objednací kód	Pístnice	Zdvih	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	DN	Vnitřní závit	Vnější průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MFX0160050	6	50 mm	M16x1,5	1-10 bar	5	2,25 kg	16 mm	M5x0,8	21 mm	ks	945,00 Kč	●
MFX0200025	8	25 mm	M22x1,5	1-10 bar	7	3,6 kg	20 mm	G 1/8"	27 mm	ks	845,00 Kč	●
MFX0200050	8	50 mm	M22x1,5	1-10 bar	7	3,6 kg	20 mm	G 1/8"	27 mm	ks	850,00 Kč	●
MFX0250050	10	50 mm	M22x1,5	1-10 bar	9	3,9 kg	25 mm	G 1/8"	30 mm	ks	910,00 Kč	●
MFX0250320	10	320 mm	M22x1,5	1-10 bar	9	4,5 kg	25 mm	G 1/8"	30 mm	ks	1 234,00 Kč	●