

ESCBN DN9 RYCHL. FEMALE S VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni IG 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 52702

ESCBN DN9



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Materiál vnitřní: MS/NI
- Maximální průtok: 47 l/min.
- Médium: Oleje, vzduch, horká voda
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C (150°C voda)
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 13
- Použití produktu: Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty
- Vlastnosti: Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje
- Zkrácená poznámka: Pružiny: Nerez 1.4310

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Balení [M]	Šestihran	Hmotnost	Vnitřní závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBN938IAB	69 mm	9 mm	35 bar	1/5	27	0,238 kg	G3/8"	ks	1 814,00 Kč	●
ESCBN912IAB	69 mm	9 mm	35 bar	1/5	27	0,23 kg	G1/2"	ks	1 854,00 Kč	●
ESCBN934IAB	76 mm	9 mm	35 bar	1/5	30	0,252 kg	G3/4"	ks	1 854,00 Kč	●