

ESCBN DN6 RYCHL. MALE AG S VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni AG 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 53700



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Materiál vnitřní: MS/NI
- Maximální průtok: 17,7 l/min.
- Médium: Oleje, vzduch, horká voda
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C (150°C voda)
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 13
- Použití produktu: Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty
- Vlastnosti: Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje
- Zkrácená poznámka: Pružiny: Nerez 1.4310



Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závit	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBN614AAB	59 mm	6 mm	35 bar	G1/4"	1/5	22	0,114 kg	ks	1 172,00 Kč	●
ESCBN638AAB	59 mm	6 mm	35 bar	G3/8"	1/5	22	0,118 kg	ks	1 219,00 Kč	●
ESCBN612AAB	59 mm	6 mm	35 bar	G1/2"	1/5	22	0,12 kg	ks	1 248,00 Kč	●
ESCBN61415AAB	59 mm	6 mm	35 bar	M14x1,5	1/5	22	0,115 kg	ks	1 172,00 Kč	●
ESCBN61615AAB	59 mm	6 mm	35 bar	M16x1,5	1/5	22	0,117 kg	ks	1 219,00 Kč	●