

ESCBN DN6 ADAPTER MALE AG S VENTILEM - Bezodkapová spojková vsuvka MS/Ni AG 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 53705



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Materiál vnitřní: MS/NI
- Maximální průtok: 17,7 l/min.
- Médium: Oleje, vzduch, horká voda
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C (150°C voda)
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 13
- Použití produktu: Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty
- Vlastnosti: Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje
- Zkrácená poznámka: Pružiny: Nerez 1.4310

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závit	Balení [M]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBN614NAAB	59,5 mm	6 mm	35 bar	G1/4"	1/5	22	0,078 kg	ks	578,00 Kč	●
ESCBN638NAAB	59,5 mm	6 mm	35 bar	G3/8"	1/5	22	0,083 kg	ks	607,00 Kč	●
ESCBN612NAAB	59,5 mm	6 mm	35 bar	G1/2"	1/5	22	0,084 kg	ks	646,00 Kč	●
ESCBN61415NAAB	59,5 mm	6 mm	35 bar	M14x1,5	1/5	22	0,079 kg	ks	578,00 Kč	●
ESCBN61615NAAB	59,5 mm	6 mm	35 bar	M16x1,5	1/5	22	0,081 kg	ks	607,00 Kč	●