

ESCBN DN6 RYCHL. 90° MALE AG S VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni AG 35 Bar (-20/+200°C)


Kód produktu: 53701

Series ESCBN

DN 6



dripless - made of Brass MS 58 nickel-plated



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Materiál vnitřní: MS/Ni
- Maximální průtok: 17,7 l/min.
- Médium: Oleje, vzduch, horká voda
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C (150°C voda)
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 13
- Použití produktu: Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty
- Vlastnosti: Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje
- Zkrácená poznámka: Pružiny: Nerez 1.4310

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závit	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBN614A-90AB	65,5 mm	6 mm	35 bar	G1/4"	1/5	15	0,173 kg	ks	1 335,00 Kč	●
ESCBN638A-90AB	65,5 mm	6 mm	35 bar	G3/8"	1/5	17	0,179 kg	ks	1 380,00 Kč	●
ESCBN61415A90AB	65,5 mm	6 mm	35 bar	M14x1,5	1/5	15	0,174 kg	ks	1 335,00 Kč	●
ESCBN61615A90AB	65,5 mm	6 mm	35 bar	M16x1,5	1/5	17	0,179 kg	ks	1 380,00 Kč	●