

# HPT-OFF-SET AR (BSPT) 2x AM/DIN 2353-24° - Hrdlo spojky T DIN 2553/24° lehká řada, AISI 316

Kód produktu: 80128



- Pracovní teplota: -60°C až +200°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1 (test 4 : 1)
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 2353, DIN 3852
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Použití produktu: T-čko pro rozvod či spojení hydraulických hadic
- Zkrácená poznámka: Základní verze artiklu bez matic a prstenů.
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)

Hydraulické hrdlo pro metrické trubky se zakončením DIN 2553/24° a připojovacím, palcovým kuželovým závitem BSPT . Komplety dodáváme jen při velkém množství (nad 10 ks za rozměr) s jinými kódy (vynecháno v kódu písmeno B- "body a na konci doplněno-K"). Příklad pro objednání kompletů: TME12LSMGK06B.1-SS - holé hrdlo x TME12LSMGK06.1-SS-K - kompletní T s maticemi a prsteny.



## Varianty zboží

| Objednací kód      | Vnější závit | Šestihran | Provozní tlak | Připoj. závit | Série         | Trubka | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|--------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|----|-------------------|-------|
| TME10LSMGK05B.1-SS | 2x M16x1,5   | 14/19     | 315 bar       | AR 1/4"       | (L) bez matic | L12 mm | ks | 732,54 Kč         | ●     |
| TME12LSMGK06B.1-SS | 2x M18x1,5   | 17/22     | 315 bar       | AR 3/8"       | (L) bez matic | L12 mm | ks | 830,04 Kč         | ●     |
| TME15LSMGK08B.1-SS | 2x M22x1,5   | 19/27     | 315 bar       | AR 1/2"       | (L) bez matic | L15 mm | ks | 1 013,04 Kč       | ●     |