

66050 - RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL L90° - Nerezový 2x IG ISO 228-A, 2-10 bar DN 8 / 10 (-10/+120°C)

Kód produktu: 66050

NOVINKA



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Pracovní teplota: -10°C až +120°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu
- Použití produktu: Rychlo odvzdušňovač tlakového potrubí
- Vlastnosti: Škrcení průtoku se provádí ručně.

Ventil lze použít díky použitým materiálům a parametrům všeobecně pro veškerý průmysl. Průtok při 6 barechDN 8 =1.580 (1/8" a 1.650 l/min. 1/4" závity), DN 10= 2.350 l/min., DN 12 =4.580 l/min.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	DN	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6605000001	2-10 bar	G 1/8"	1	18	0,14 kg	8 mm	FKM	ks	1 580,20 Kč	●
6605000002	2-10 bar	G 1/4"	1	18	0,165 kg	8 mm	FKM	ks	1 748,20 Kč	●
66050PL003	2-10 bar	G 3/8"	1	21	0,18 kg	10 mm	PU-podložka	ks	2 008,60 Kč	●
66050PL004	2-10 bar	G 1/2"	1	27	0,196 kg	10 mm	PU-podložka	ks	2 167,20 Kč	●