


HYDRAULICKÝ ZPĚTNÝ VENTIL OCEL. - Pozinkovaný - PN 350, (-20°C/+200°C) bez těsnění

Kód produktu: 52753



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Bezpečnost: 10 : 1
- Médium: Oleje, voda
- Materiál těsnění: Kuž. sedlo
- Použití produktu: Prvek zabráňující průtoku média zpět
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel

Zpětný ventil s kuželovým sedlem. Ventil umožňuje průtok jedním směrem. Otevírací tlak sedla ventilu je 0,4 - 0,7 Bar. Dostupnost zboží do týdne.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	Ventil	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HZV-14HD-1.O-183	6 mm	2x G1/4"	350 bar	62 mm	5 Bar	19	0,105 kg	1	ks	399,00 Kč	●
HZV-14HD-3.O-183	6 mm	2x G1/4"	350 bar	62 mm	3 Bar	19	0,105 kg	1	ks	399,00 Kč	●
HZV-14HD-5.O-183	6 mm	2x G1/4"	350 bar	62 mm	5 Bar	19	0,105 kg	1	ks	399,00 Kč	●
HZV-12HD-O-183	12 mm	2x G1/2"	350 bar	77 mm	0,4 - 0,7 Bar	30	0,33 kg	1	ks	698,00 Kč	●
HZV-12HD-1.O-183	12 mm	2x G1/2"	350 bar	77 mm	1,0 Bar	30	0,33 kg	1	ks	698,00 Kč	●
HZV-12HD-3.O-183	12 mm	2x G1/2"	350 bar	77 mm	3,0 Bar	30	0,33 kg	1	ks	698,00 Kč	●
HZV-12HD-5.O-183	12 mm	2x G1/2"	350 bar	77 mm	5,0 Bar	30	0,33 kg	1	ks	698,00 Kč	●
HZV-34HD-O-183	16 mm	2x G3/4"	350 bar	88 mm	0,4 - 0,7 Bar	36	0,49 kg	1	ks	908,60 Kč	●
HZV-34HD-1.O-183	16 mm	2x G3/4"	350 bar	88 mm	1,0 Bar	36	0,5 kg	1	ks	908,60 Kč	●
HZV-34HD-3.O-183	16 mm	2x G3/4"	350 bar	88 mm	3,0 Bar	36	0,5 kg	1	ks	908,60 Kč	●
HZV-10HD-O-183	20 mm	2x G 1"	350 bar	105 mm	0,4 - 0,7 Bar	41	0,7 kg	1	ks	1 472,00 Kč	●
HZV-54HD-O-183	24 mm	2x G1.1/4"	300 bar	135 mm	0,7 - 1 Bar	55	1,6 kg	1	ks	1 794,00 Kč	●
HZV-54HD-5.O-183	24 mm	2x G1.1/4"	300 bar	135 mm	5 Bar	55	1,7 kg	1	ks	1 794,00 Kč	●