

SFL90° HYPER SPIRAL SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL 3K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59390



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice

Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL, SAE J518 řady 3000 PSI, ale s tlakem do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	D.*	Kóta A	Kóta B	Série	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF90L1212I	20 mm	(-12)	420 bar	SFL 3/4" mm	D38.1 mm	62,5	58	(L)	3/4"	ks	581,80 Kč	●
HF90L1216I	20 mm	(-12)	420 bar	SFL 3/4" mm	D44.5 mm	62,5	62	(L)	1"	ks	622,80 Kč	●
HF90L1616I	25 mm	(-16)	420 bar	SFL 1" mm	D44.5 mm	82,5	63,5	(L)	1"	ks	706,80 Kč	●
HF90L1620I	25 mm	(-16)	420 bar	SFL 1.1/4" mm	D50,8 mm	82,5	69,5	(L)	1"	ks	1 074,00 Kč	●
HF90L2020I	32 mm	(-20)	420 bar	SFL 1.1/4" mm	D50,8 mm	96,7	86	(L)	1.1/4"	ks	1 074,00 Kč	●