

SFS HYPER SPIRAL SAE J518 "62" 6000 PSI - Nátrubek s přírubou

SFS 6K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59410



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice



Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518 těžké řady 6000 PSI pro tlaky do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	D.*	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HFDP1212I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	66,5	3/4"	ks	558,00 Kč	●
HFDP1216I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 1" mm	D47,6 mm	73,5	3/4"	ks	746,40 Kč	●
HFDP1612I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	78,5	1"	ks	996,00 Kč	●
HFDP1616I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1" mm	D47,6 mm	82,3	1"	ks	780,00 Kč	●
HFDP1620I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	87,3	1"	ks	900,00 Kč	●
HFDP2020I	32 mm	(-20)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	87	1.1/4"	ks	943,20 Kč	●
HFDP2024I	32 mm	(-20)	420 bar	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	98,8	1.1/4"	ks	1 166,40 Kč	●