

SFS45° HYPER SPIRAL SAE J518 "62" 6000 PSI - Nátrubek s přírubou SFS 6K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59430



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice



Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518 těžké řady 6000 PSI pro tlaky do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	D.*	Kóta A	Kóta B	Série	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF45P1212I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	75,5	32	(S)	3/4"	ks	853,20 Kč	●
HF45P1216I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 1" mm	D47,6 mm	79,5	35	(S)	3/4"	ks	1 038,00 Kč	●
HF45P1612I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	91,1	34,6	(S)	1"	ks	1 142,40 Kč	●
HF45P1616I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1" mm	D47,6 mm	94,1	32	(S)	1"	ks	1 134,00 Kč	●
HF45P1620I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	99,1	35,6	(S)	1"	ks	1 218,00 Kč	●
HF45P2020I	32 mm	(-20)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	111	42,3	(S)	1.1/4"	ks	1 196,00 Kč	●
HF45P2024I	32 mm	(-20)	630 bar	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	114	43,3	(S)	1.1/4"	ks	1 625,40 Kč	●