

SFS90° HYPER SPIRAL SAE J518 "62" 6000 PSI - Nátrubek s přírubou SFS 6K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59420



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice

Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518 těžké řady 6000 PSI pro tlaky do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	D.*	Kóta A	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HF90P1212I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 3/4" mm	D41.3 mm	62,5	62	3/4"	ks	714,00 Kč	●
HF90P1216I	20 mm	(-12)	420 bar	SFS 1" mm	D47,6 mm	62,5	67	3/4"	ks	978,00 Kč	●
HF90P1612I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1" mm	D41.3 mm	82,5	63,5	1"	ks	1 142,40 Kč	●
HF90P1616I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1" mm	D47.6 mm	82,5	68,5	1"	ks	993,60 Kč	●
HF90P1620I	25 mm	(-16)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	82,5	72,5	1"	ks	1 036,80 Kč	●
HF90P2020I	32 mm	(-20)	420 bar	SFS 1.1/4" mm	D54,0 mm	96,7	92	1.1/4"	ks	1 296,00 Kč	●
HF90P2024I	32 mm	(-20)	420 bar	SFS 1.1/2" mm	D63.5 mm	96,7	96	1.1/4"	ks	1 987,20 Kč	●