

PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR FP EN 1092 - DN 80 Viton, PN16 - 15°/+150°C

Kód produktu: 34210



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -15°C až +150°C (Viton)
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Viton
- Materiál vnitřní: Viton
- Norma výrobku: EN 1092
- Médium: Chemické roztoky
- Vlastnosti: Certifikát: CE-0056-PED-H-IZA 001-18-ESP
- Použití produktu: Kompenzační prvek výkyvu přírubových spojení
- Materiál vnější: Viton
- Vodivost: Ne
- Výztuha: Aramidová vlákna
- Zkrácená poznámka: Kompenzační kóta BL=130 mm



Kompenzátoři se vyrábí pro veškerá média včetně páry nebo abrazí. Rozsah kompenzátorů DN koresponduje vždy s přírubovými rozměry DN dle EN 1092 od 25 do 2000 mm (pro PN 16). Počet přírubových otvorů je také vždy dle EN 1092 a PN*. Aplikace: pro agresivní chemické látky - silné kyseliny, aromatická rozpouštědla. Jiné typy jsou zase navrženy pro látky s vysokou teplotou jako přehřátá voda nebo pára. Principem je kompenzace tepelné dilatace potrubí. Redukuje vibrace, snižuje hlučnost a tlakové rázy od připojených zařízení jako jsou motory, čerpadla, turbíny atd. Vyráběné typy: Pro vodu z EPDM "RE", pro páru "HP", pro potravinářský průmysl FOOD typ "WH", pro oleje "YE", abraze "BL" apod.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FVP-TEGU80PU	80 mm	16 bar	3,6 kg	1	E.C.O/YE	ks	8 400,00 Kč	●
FVP-TEGU50FP	50 mm	16 bar	6 kg	1	FP Viton	ks	8 065,00 Kč	●
FVP-2X-TEGU80FP	80 mm	16 bar	9 kg	1	FP Viton	ks	30 857,00 Kč	●
FVP-2X-TEGU80NBR	80 mm	16 bar	9 kg	1	FP NBR*FDA	ks	9 384,00 Kč	●