


MJ - DVOJČINNÝ MAGNET. MINI VÁLEC SE 2 PÍSTNICEMI - Série Mini, ISO 6432

Kód produktu: 52708



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Norma výrobku: ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Zkrácená poznámka: Zdvih od 10 mm do 320 mm
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci



Dvojčinný magnetický mini válec, série Mini, Pneumatický válec dle ISO 6432. Dvojčinné válce pracují na principu dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsuv pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihů. Tlumení se jednoduše seřizuje dvěma zapuštěnými šroubky na každém konci samostatně.



Varianty zboží

Objednací kód	Pístnice	Zdvih	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Délka závitu	Hmotnost	Průměr	Přípoj. závit	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MJ0160100	25	100 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	16 mm	1,16 kg	16 mm	IG M5x0,8	MJ	ks	1 466,00 Kč	●
MJ0200100	25	100 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	22 mm	2,16 kg	20 mm	IG 1/8	MJ	ks	1 580,00 Kč	●
MJ0250050	25	50 mm	M10x1,25/M22	1-10 bar	22 mm	3,15 kg	25 mm	IG 1/8	MJ	ks	1 591,00 Kč	●