



01V-3/2 RUČNÍ PÁKOVÝ VENTIL, STANDARD - Pákový ventil s vratnou pružinou JS 5 a 7,5 mm, -0,95/+10 Bar

Kód produktu: 52758



- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Ručně spínací ventil pro ovládací výsuvu pneumatického válce. Tlak přívodního vzduchu je možný připojit na který koliv otvor. 3/2 - 3 cesty / 2 úlohy- jedna větev tlaková, druhá odvodušňovací. Dvoupolohový ventil (Série 01V). IG 1/8" - 550 L/min., G 1/4" - 1100 L/min. Tlakový vzduch může být se stopami oleje nebo může být "suchý", přepokládá se vždy filtrovaný.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Série	JS	Podtlak	Provedení	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
XMV110-183	3x 1/8"	10 bar	0,19 kg	01V-Vratná pružina	5 mm	95 kPa	550 L/min.	86,5	ks	1 710,00 Kč	●
XMV210-183	3x 1/4"	10 bar	0,27 kg	01V-Vratná pružina	7,5 mm	95 kPa	1.100 L/min.	86,5	ks	2 207,00 Kč	●