

Kulový kohout IG PVC-U /PTFE - Pákový kulový kohout pro chemikálie 2x iG (Rp) (0 až +60°/100°C)

Kód produktu: 34215



- Pracovní teplota: 0 až +100°C
- Materiál produktu: PVC-U / PTFE pouzdro koule
- Materiál těsnění: Viton i EPDM
- Médium: Voda, kapaliny, oleje
- Použití produktu: Rozvod chemických roztoků a kapalin
- Zkrácená poznámka: Není vhodný pro stlačený vzduch nebo jiné plyny pod tlakem!
- Vlastnosti: Dva typy závitových těsnění.

Výhody: radiální, lze instalovat a demontovat, kuličku bezpečného plováku, optimální vlastnosti průtoku. Výrobek má kódy a popisy 2 typy těsnění: FKM - Viton, nebo EPDM (levnější varianta). Je 100% testovaný. Průtok vody pro DN 50 až 3200 l/min. Poznámka: Nepoužívejte žádné prostředky na utěsnění závitů, které by poškodily PVC-U, pouze pro plastové závity.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Provedení	Typ	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KH10-DN25-PVC-U-183	G 1"	PN16 bar	25 mm	PVC-U/EPDM	700 l/min.	106 mm	0,31 kg		1 286,00 Kč	●
KH10-DN25-PVC-FKM-183	G 1"	PN16 bar	25 mm	PVC-U/FKM	700 l/min.	106 mm	0,31 kg		1 661,00 Kč	●
KH54-DN32-PVC-U-183	G 5/4"	PN16 bar	32 mm	PVC-U/EPDM	1.000 l/min.	121 mm	0,45 kg		1 661,00 Kč	●
KH54-DN32-PVC-FKM-183	G 5/4"	PN16 bar	32 mm	PVC-U/FKM	1.000 l/min.	121 mm	0,45 kg		2 089,00 Kč	●
KH54-DN52-PVC-U-183	G 5/4"	PN16 bar	40 mm	PVC-U/EPDM	1.700 l/min.	130 mm	0,7 kg		2 142,00 Kč	●
KH54-DN52-PVC-FKM-183	G 5/4"	PN16 bar	40 mm	PVC-U/FKM	1.700 l/min.	130 mm	0,7 kg		2 732,00 Kč	●
KH20-DN50-PVC-U-183	G 2"	PN16 bar	50 mm	PVC-U/EPDM	3.200 l/min.	150 mm	1,2 kg		2 623,00 Kč	●
KH20-DN50-PVC-FKM-183	G 2"	PN16 bar	50 mm	PVC-U/FKM	3.200 l/min.	150 mm	1,2 kg		3 481,00 Kč	●