

MUFNA IG/SS/1.4408 REDUKCE 2x NPT - Nerezová závitová spojka a redukce s vnitřním NPT závitem, PN 16 Bar

Kód produktu: 34222



- Pracovní teplota: -40°C až +350°C
- Norma výrobku: Kompatibilní RoHs
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Závitová mufna např. k přepážkovému spoji apod.
- Zkrácená poznámka: Často používaná se spojkou AG/SS ke sváru nebo výrobě prodloužení

Spojka s vnitřními NPT závity bez šestihranu s kulatým průřezem. Materiál 1.4408 je adekvátní k nerezové oceli dle AISI 316. Důležitou vlastností této oceli je nemagnetičnost a odolnost vůči korozi. Chemicky odolná vůči: voda, pára, roztoky solí, mechanické drhnutí, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Typ	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RIG38-18NPT/SS-183	3/8-1/8"	16 bar	Redukce	0,027 kg	1	ks	50,40 Kč	●
RIG38-14NPT/SS-183	3/8-1/4"	16 bar	Redukce	0,029 kg	1	ks	47,10 Kč	●
RIG12-18NPT/SS-183	1/2-1/8"	16 bar	Redukce	0,06 kg	1	ks	81,20 Kč	●
RIG12-14NPT/SS-183	1/2-1/4"	16 bar	Redukce	0,06 kg	1	ks	81,20 Kč	●
RIG12-38NPT/SS-183	1/2-3/8"	16 bar	Redukce	0,07 kg	1	ks	81,20 Kč	●