

INDUSTRY ESI AG-O - Rychlospojka s vnějším R závitem DN 7,8, volný průchod

Kód produktu: 34330



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2800 L/min
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8

Řada velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené vysokou spotřebou stlačeného vzduchu nebo pro dopravu kapalin. Spojky "Straight trough" nemají ventil, jsou plno průtokové a protikusem jsou vsuvky stejného DN7,8 nebo také se vsuvky Standard DN 7,2 (Lüdecke). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejný mají také vsuvky u DN 7,2). Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závít	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI14AO	60 mm	7,8 mm	35 bar	R 1/4"	1-10	19	0,098 kg	ks	320,40 Kč	●
ESI38AO	61 mm	7,8 mm	35 bar	R 3/8"	1-10	19	0,097 kg	ks	320,40 Kč	●
ESI12AO	64 mm	7,8 mm	35 bar	R 1/2"	1-10	22	0,114 kg	ks	333,90 Kč	●