

INDUSTRY TRN ESI-O Dn 7,8 (7,2) - Rychlospojka s hadicovým trnem DN 7,8, volný průchod

Kód produktu: 34332



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2800 L/min
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8

Řada velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené vysokou spotřebou stlačeného vzduchu nebo pro dopravu kapalin. Spojky "Straight trough" nemají ventil, jsou plno průtokové a protikusem jsou vsuvky stejného DN7,8 nebo také se vsuvky Standard DN 7,2 (Lüdecke). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejný mají také vsuvky u DN 7,2). Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Balení [Mj]	Šestihran	Hmotnost	Šířka	Určeno na hadici [mm]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI6TO	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,095 kg	24 mm	d=6 mm	ks	376,00 Kč	●
ESI8TO	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,097 kg	24 mm	d=8 mm	ks	376,00 Kč	●
ESI9TO	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,098 kg	24 mm	d=9 mm	ks	376,00 Kč	●
ESI10TO	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,097 kg	24 mm	d=10 mm	ks	376,00 Kč	●
ESI13TO	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,101 kg	24 mm	d=13 mm	ks	376,00 Kč	●