

INDUSTRY ESI-O TRN S PRUŽINOU Dn 7,8 (7,2) - Rychlospojka Push-On s přidržovací maticí DN 7,8, volný průchod

Kód produktu: 34335



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2800 L/min
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8

Řada velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené vysokou spotřebou stlačeného vzduchu nebo pro dopravu kapalin. Spojky "Straight trough" nemají ventil, jsou plno průtokové a protikusem jsou vsuvky stejného DN7,8 nebo také se vsuvky Standard DN 7,2 (Lüdecke). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejný mají také vsuvky u DN 7,2). Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Určeno na hadici [mm]	D.*	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI58TQFO	150 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,124 kg	5x8 mm	*D8 mm	5 mm	ks	450,90 Kč	●
ESI6TQFO	150 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,123 kg	6x8 mm	*D8 mm	6 mm	ks	450,90 Kč	●
ESI6510TQFO	170 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,152 kg	6,5x10 mm	*D10 mm	6,5 mm	ks	450,90 Kč	●
ESI8TQFO	170 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,162 kg	8x10 mm	*D10 mm	8 mm	ks	461,70 Kč	●
ESI812TQFO	144 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,156 kg	8x12 mm	*D12 mm	8 mm	ks	461,70 Kč	●
ESI913TQFO	170 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,162 kg	9x13 mm	*D13 mm	9 mm	ks	472,50 Kč	●