

Rychlospojka ESME*IO NEREZ - Volně průchozí rychlospojka s vnitřním závitem, Dn 5

Kód produktu: 34361



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Médium: Stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Jednostranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME18IO	5 mm	G 1/8"	35 bar	Není	14	38 mm	1-5	0,032 kg	ks	873,00 Kč	●
ESME14IO	5 mm	G 1/4"	35 bar	Není	17	38 mm	1-5	0,032 kg	ks	873,00 Kč	●
ESME38IO	5 mm	G 3/8"	35 bar	Není	19	38 mm	1-5	0,044 kg	ks	873,00 Kč	●
ESME1215IO	5 mm	M12x1,5	35 bar	Není	17	38 mm	1-5	0,041 kg	ks	926,50 Kč	●
ESME1415IO	5 mm	M14x1,5	35 bar	Není	17	38 mm	1-5	0,038 kg	ks	926,50 Kč	●