

TRN AR-MS DIN EN 14423 - Mosazný trn pro parní hadice DIN 14 423

Kód produktu: 33168

DIN EN 14 423

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Médium: Horká voda, pára
- Norma výrobku: DIN EN 14423 (DIN 2826), REACH, RoHS
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: Robustní a kvalitní výrobek pro stavebnictví a průmysl.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuálně horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Pro upínání do hadic doporučujeme klemové spony KSM Lüdecke (výrobek 30027).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Šestihran	Balení [Mj]	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DA12-13MS	13x6	13 mm	R 1/2"	18 bar	0,162 kg	22	1	90 mm	ks	240,00 Kč	●
DA34-19MS	19x7	20 mm	R 3/4"	18 bar	0,186 kg	27	1	91 mm	ks	333,00 Kč	●
DA10-25MS	25x7,5	25 mm	R 1"	18 bar	0,298 kg	36	1	95 mm	ks	437,00 Kč	●
DA15-38MS	38x8	40 mm	R 1.1/2"	18 bar	0,563 kg	50	1	118 mm	ks	766,00 Kč	●
DA20-50MS	50x9	50 mm	R 2"	18 bar	0,9 kg	60	1	131 mm	ks	1 403,00 Kč	●